



ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ
ТА ЗАСОБІВ ВОДОПІДГОТОВКИ
м. Харків

Замовник: Олексій

Номер проби: 3862/12639

Місце відбору: місто Харків

Дата видачі протоколу: 08.04.2026 р.

Найменування показника, одиниця виміру	Результат вимірювання	Гранично допустиме значення відповідно до ДСанПіН *	Рекомендовані значення відповідно до санітарних норм
КАТІОНИ			
Натрій+Калій, мг/дм ³	163	200	4.0- 40.0
Кальцій, мг/дм ³	90,2	130	25-75
Магній, мг/дм ³	59,6	80	10-50
Залізо загальне, мг/дм ³	0,9	1	< 0.2
ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ			
Хлориди, мг/дм ³	93,6	350	<250
Сульфати, мг/дм ³	451,0	500	<250
Карбонати, мг/дм ³	0,0	не нормується	-
Нітрати, мг/дм ³	0,5	45	<5
Фосфати, мг/дм ³	не виз.	3.5	<0.6
Запах, бали	2	2.0	<2.0
Прозорість, см	30	20.0	30.0 >
Присмак, бали	2	2.0	<2.0
рН, од. рН	7,00	6.5-8.5	6.5-8.5
Лужність, мг-екв/дм ³	4,65	не нормується	0.5-6.5
Сухий залишок, мг/дм ³	1071	1000	200-500
Жорсткість загальна, мг-екв/дм ³	9,40	<10	<3.0

Вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Зав. лабораторії



Р.Б. Ібрагімов

Ключові проблеми



Жорсткість та залізо

- Каламутна вода, металевий присмак
- Жовті іржаві плями на сантехніці, раковині, ванні
- Сушить шкіру, псує волосся
- Наліт на сантехніці



Ефективний фільтр комплексної очистки води

- Знижує жорсткість води та запобігає утворенню накипу
- Ефективно видаляє залізо, марганець та амоній з води
- Робить воду м'якою та комфортною для шкіри
- Захищає сантехніку, побутову техніку та трубопровід від відкладень і пошкоджень
- Усуває жовто-бурі плями, металевий присмак і неприємний запах

Характеристики системи КОМ 50

- Продуктивність – до 2 м³/год (4 крани)
- Габарити колонни (В x Д) – 153 x 32 см
- Габарити солевого баку – 33 x 33 x 90 см
- Повністю автоматична робота
- Кількість фільтруючого завантаження - 50 л
- Обслуговування – 1 раз на 12 місяців
- Потребує підключення до каналізації



Вартість фільтру КОМ 50

Автоматика США

Автоматика КИТАЙ



41 160грн



30 240 грн

