



ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ ТА ЗАСОБІВ ВОДОПІДГОТОВКИ

м. Харків

Замовник: Мелкозьоров Леонід Олександрович

Номер проби: 3867/12644

Місце відбору: місто Харків(свердловина)

Дата видачі протоколу: 11.05.2026

Найменування показника, одиниця виміру	Результат вимірювання	Гранично допустиме значення відповідно до ДСанПіН *	Рекомендовані значення відповідно до санітарних норм
КАТІОНИ			
Амоній, мг/дм ³	0,0	2.6	< 0.1
Натрій+Калій, мг/дм ³	223	200	4.0- 40.0
Кальцій, мг/дм ³	166,3	130	25-75
Магній, мг/дм ³	75,4	80	10-50
Залізо двухвалентне, мг/дм ³	0,0	0.3	< 0.1
Залізо трьохвалентне, мг/дм ³	0,0	0.3	< 0.1
АНІОНИ			
Хлориди, мг/дм ³	157,4	350	<250
Сульфати, мг/дм ³	238,7	500	<250
Гідрокарбонати, мг/дм ³	665	не нормується	-
Карбонати, мг/дм ³	0,0	не нормується	-
Нітрати, мг/дм ³	115,6	45	<5
Нітріти, мг/дм ³	0,00	3.3	<0.5
Фосфати, мг/дм ³	Не виз.	3.5	<0.6
ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ			
Запах, бали	2	2.0	<2.0
Прозорість, см	30	20.0	30.0 >
Присмак, бали	2	2.0	<2.0
ІНДИКАТОРИ			
pH, од. pH	6,98	6.5-8.5	6.5-8.5
Лужність, мг-екв/дм ³	10,9	не нормується	0.5-6.5
Окиснюваність, мг/дм ³	1,20	5.0	<2.0
Сухий залишок, мг/дм ³	1482	1000	200-500
Жорсткість усувна, мг-екв/дм ³	8,55	не нормується	<3.0
Жорсткість карбонатна, мг-екв/дм ³	10,90	не нормується	<3.0
Жорсткість постійна, мг-екв/дм ³	5,95	не нормується	<3.0
Жорсткість загальна, мг-екв/дм ³	14,50	<10	<3.0
Мінералізація, мг/дм ³	1670	не нормується	<1000
Електропровідність, мкСм/см	2519	2500	<500
Сірководень, мг/л	0,0	0.03	0.00
Гідросульфід іон, мг/дм ³	0,0	≤250	≤500
Кремнекислота, мг/дм ³	28,0	≥50	≥50
Сума сульфатів і хлоридів в ГДК	0,93	≤1	≤1
Вуглекислота (свобод), мг/дм ³	94,6	не нормується	не нормується
Вуглекислота (агрес), мг/дм ³	0,0	не нормується	не нормується

Вода не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" зі значення загальної жорсткості і вмісту нітратів.

Зав. лабораторії

ЛАБОРАТОРІЯ
АВВ ТА ЗВ
М. ХАРКІВ
Л № 67618283

Р.Б. Ібрагімов

Ключові проблеми



Жорсткість ВОДИ

- Наліт на сантехніці та побутовій техніці
- Швидко виводить з ладу бойлери, пральні машини та змішувачі
- Сушить шкіру, псує волосся
- Миючі засоби працюють гірше.



Ефективний фільтр пом'якшувач води

- Ефективно знижує жорсткість води
- Захищає техніку від накипу та поломок
- Робить воду м'якою та комфортною для шкіри
- Зменшує витрати миючих засобів до 30-50%

Характеристики системи ION 50

- Продуктивність – до 2 м³/год (4 крани)
- Габарити колонни (В x Д) – 153 x 32 см
- Габарити солевого баку – 33 x 33 x 90 см
- Повністю автоматична робота
- Кількість фільтруючого завантаження - 50 л
- Обслуговування – 1 раз на 12 місяців
- Потребує підключення до каналізації

Вартість фільтру ION 50



31 080 грн

Автоматика США

ВАРТІСТЬ
МОНТАЖУ В
ХАРКОВІ
ОРІЄНТОВНО
12000 ГРН



22 680 грн

Автоматика КИТАЙ

