



**ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ
ТА ЗАСОБІВ ВОДОПІДГОТОВКИ
м. Харків**

Замовник: Фалько Ігор

Номер проби: 3916/12752

Місце відбору: селище Бистре, вул. Весняна 1

Дата видачі протоколу: 11.06.2026

Найменування показника, одиниця виміру	Результат вимірювання	Гранично допустиме значення відповідно до ДСанПіН *	Рекомендовані значення відповідно до санітарних норм
КАТІОНИ			
Амоній, мг/дм ³	0,0	2.6	< 0.1
Натрій+Калій, мг/дм ³	51	200	4.0- 40.0
Кальцій, мг/дм ³	94,2	130	25-75
Магній, мг/дм ³	42,6	80	10-50
Залізо двухвалентне, мг/дм ³	0,3	0.3	< 0.1
Залізо трьохвалентне, мг/дм ³	0,2	0.3	< 0.1
АНІОНИ			
Хлориди, мг/дм ³	18,4	350	<250
Сульфати, мг/дм ³	60,5	500	<250
Гідрокарбонати, мг/дм ³	519	не нормується	-
Карбонати, мг/дм ³	0,0	не нормується	-
Нітрати, мг/дм ³	0,0	45	<5
Нітріти, мг/дм ³	0,00	3.3	<0.5
Фосфати, мг/дм ³	Не виз.	3.5	<0.6
ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ			
Запах, бали	2	2.0	<2.0
Прозорість, см	25	20.0	30.0 >
Присмак, бали	2	2.0	<2.0
Фізико-хімічні показники			
pH, од. pH	6,85	6.5-8.5	6.5-8.5
Лужність, мг-екв/дм ³	8,5	не нормується	0.5-6.5
Окиснюваність, мг/дм ³	1,12	5.0	<2.0
Сухий залишок, мг/дм ³	493	1000	200-500
Жорсткість усувна, мг-екв/дм ³	6,45	не нормується	<3.0
Жорсткість карбонатна, мг-екв/дм ³	8,20	не нормується	<3.0
Жорсткість постійна, мг-екв/дм ³	1,75	не нормується	<3.0
Жорсткість загальна, мг-екв/дм ³	8,20	<10	<3.0
Мінералізація, мг/дм ³	810	не нормується	<1000
Електропровідність, мкСм/см	838	2500	<500
Сірководень, мг/л	0,0	0.03	0.00
Гідросульфід іон, мг/дм ³	0,0	≤250	≤500
Кремнекислота, мг/дм ³	28,0	≥50	≥50
Сума сульфатів і хлоридів в ГДК	0,17	≤1	≤1
Вуглекислота (свобод), мг/дм ³	105,6	не нормується	не нормується
Вуглекислота (агрес), мг/дм ³	0,0	не нормується	не нормується


Вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Зав. лабораторії



Р.Б. Ібрагімов

Ключові проблеми



Жорсткість та залізо

- Каламутна вода, металевий присмак
- Жовті іржаві плями на сантехніці, раковині, ванні
- Сушить шкіру, псує волосся
- Наліт на сантехніці



Ефективний фільтр комплексної очистки води

- Знижує жорсткість води та запобігає утворенню накипу
- Ефективно видаляє залізо, марганець та амоній з води
- Робить воду м'якою та комфортною для шкіри
- Захищає сантехніку, побутову техніку та трубопровід від відкладень і пошкоджень
- Усуває жовто-бурі плями, металевий присмак і неприємний запах

Характеристики системи КОМ 50

- Продуктивність – до 2 м³/год (4 крани)
- Габарити колонни (В x Д) – 153 x 32 см
- Габарити солевого баку – 33 x 33 x 90 см
- Повністю автоматична робота
- Кількість фільтруючого завантаження - 50 л
- Обслуговування – 1 раз на 12 місяців
- Потребує підключення до каналізації



Вартість фільтру КОМ 50

Автоматика США



41 160грн

Автоматика КИТАЙ



30 240 грн

